

Condens 5300i W

GC5300iW 20/25 C 31

7736902517

Les informations suivantes reposent sur les exigences des réglementations (UE) 811/2013 et (UE) 813/2013 dans la mesure où elles sont applicables au produit.

Profil de soutirage déclaré A A	Caractéristiques du produit	Symbole	Unité	7736902517	
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau Puissance thermique nominale Consommation annuelle d'énergie (conditions climatiques moyennes) Consommation annuelle d'énergie Consommation annuelle d'énergie Consommation annuelle d'électricité AEC kWh 37 Consommation annuelle d'électricité AEC kWh 37 Consommation annuelle d'electricité AEC kWh 37 Consommation annuelle de combustible Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux \$\begin{array}{c} \text{AFC} \text{GJ} \text{18} \text{BE} \text{BE} \text{CISSOM} \text{BE} \t	Profil de soutirage déclaré			XL	
Puissance thermique nominale Consommation annuelle d'énergie (conditions climatiques moyennes) Consommation annuelle d'énergie Consommation annuelle de combustible Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux \$\begin{align*} \text{AEC} & \text{kWh} & 37 \\ \text{Consommation annuelle de combustible} & \text{AEC} & \text{C} & \text{Il} & \text{BE} \\ \text{Efficacité énergétique pour le chauffage des locaux} & \eta_{\text{N}} & \text{M} & \text{42} \\ \text{Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau} & \eta_{\text{N}} & \text{M} & \text{42} \\ \text{Caractéristique pour le possibilité de fonctionnement en dehors des heures pleines} & \text{non} & \text{MB} & \text{42} \\ \text{Caractéristique pour la possibilité de fonctionnement en dehors des heures pleines} & \text{non} & \text{non} & \text{MB} & \text{42} \\ \text{Caractéristique pour la possibilité de fonctionnement en dehors des heures pleines} & \text{non} & \text{non} & \text{MB} & \text{42} \\ \text{Caractéristique pour la possibilité de fonctionnement en dehors des heures pleines} & \text{non} & \text{non} & \text{MB} & \text{42} \\ \text{Caractéristique pour la possibilité de fonctionnement en dehors des heures pleines} & \text{non} &	Classe d'efficacité énergétique			Α	
Consommation annuelle d'énergie (conditions climatiques moyennes) Consommation annuelle d'énergie Consommation annuelle d'énergie Consommation annuelle d'électricité AEC kWh 37 Consommation annuelle d'électricité AFC kWh 37 Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux ¶s % 94 Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur LauA dB 42 Caractéristique pour la possibilité de fonctionnement en dehors des heures pleines Précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l'installation ou de l'entretien (si applicable): voir documentation technique Chaudière à condensation Chaudière à condensation Chaudière de type B1 Dispositif de chauffage des locaux par cogénération Dispositif de chauffage mixte Puissance utile Ala puissance thermique nominale et en régime haute température A la puissance thermique nominale et en régime basse température A la puissance thermique nominale et en régime basse température A la puissance thermique nominale et en régime basse température A la puissance thermique nominale et en régime basse température A la puissance thermique nominale et en régime basse température A la puissance thermique nominale et en régime basse température A la puissance thermique nominale et en régime basse température A la puissance thermique nominale et en régime basse température A la puissance thermique nominale et en régime basse température A la puissance thermique nominale et en régime basse température A la puissance thermique nominale et en régime basse température A la puissance thermique nominale et en régime basse température A la puissance thermique nominale et en régime basse température A la puissance thermique nominale et en régime basse température A la puissance thermique nominale et en régime basse température A la puissance thermique nominale et en régime basse température A pleine charge A le l'a	Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau			Α	
Consommation annuelle d'énergie Consommation annuelle d'électricité AEC kWh 37 Consommation annuelle d'électricité AFC GJ 18 Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux Ins M 94 Efficacité énergétique pour le chauffage des locaux Ins M 94 Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur LwA dB 42 Caractéristique pour la possibilité de fonctionnement en dehors des heures pleines Ins M 94 Efficacité énergétique pour la possibilité de fonctionnement en dehors des heures pleines Ins M 94 Efficacité énergétique pour la possibilité de fonctionnement en dehors des heures pleines Ins M 94 Edatactéristique pour la possibilité de fonctionnement en dehors des heures pleines Ins M 94 Chaudière à condensation Chaudière de type B1 Ins N 96	Puissance thermique nominale	Prated	kW	20	
Consommation annuelle d'électricité Consommation annuelle d'électricité Consommation annuelle de combustible Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux \(\begin{align*} \text{products of the combustible} \) Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau \(\begin{align*} \text{products of the chauffage de l'eau} \) \(\text{products of the chauffage des locaux par cogénération} \) \(\text{products of the chauffage des locaux par cogénération} \) \(\text{products of the chauffage des locaux par cogénération} \) \(\text{products of the chauffage des locaux par cogénération} \) \(\text{products of the chauffage des locaux par cogénération} \) \(\text{products of the chauffage des locaux par cogénération} \) \(\text{products of the chauffage mixte} \) \(\text{Pulsa a puissance thermique nominale et en régime basse température} \) \(\text{Pq} \) \(\text{kW} \) \(\text{Pulsa a puissance thermique nominale et en régime basse température} \) \(\text{Pq} \) \(\text{kW} \) \(\text{Pq} \) \(\text{Rendement utile} \) \(\text{Al a puissance thermique nominale et en régime basse température} \) \(\text{Pq} \) \(\text{Pq} \) \(\text{Rendement utile} \) \(\text{Pq} \) \(Al a puissance thermique nominale et	Consommation annuelle d'énergie (conditions climatiques moyennes)	Q_{HE}	kWh	-	
Consommation annuelle de combustible Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux \[\text{\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$may}\$}}} \ \ \text{\$\tex	Consommation annuelle d'énergie	Q _{HE}	GJ	36	
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux \[\text{\text{\$\text{\$m\$}} \] Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau \[\text{\text{\$\text{\$m\$}} \] \[\text{\$\text{\$m\$}} \] \[\text{\$\text{\$m\$}	Consommation annuelle d'électricité	AEC	kWh	37	
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau	Consommation annuelle de combustible	AFC	GJ	18	
Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur LwA dB 42 Caractéristique pour la possibilité de fonctionnement en dehors des heures pleines non Précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l'installation ou de l'entretien (si applicable): voir documentation technique Chaudière à condensation Chaudière à condensation Chaudière de type B1 non Dispositif de chauffage des locaux par cogénération Dispositif de chauffage mixte Puissance utile À la puissance thermique nominale et en régime haute température A la puissance thermique nominale et en régime basse température P1 kW 7,00 Rendement utile À la puissance thermique nominale et en régime basse température A la puissance thermique nominale et en régime basse température A la puissance thermique nominale et en régime basse température A la puissance thermique nominale et en régime basse température A la puissance thermique nominale et en régime basse température A la puissance thermique nominale et en régime basse température A la puissance thermique nominale et en régime basse température A le le lui min kW 0,027 A charge partielle En mode veille P2 kW 0,003 Autres caractéristiques Pertes thermiques en régime stabilisé P3 kW 0,003 Autres caractéristiques Pertes thermiques en régime stabilisé P3 kW 0,061 Consommation d'électricité du brûleur d'allumage P3 kW 0,061 Consommation d'oyde d'azote (uniquement pour le gaz et le mazout) NO _x mg/kWh 44 Caractéristiques supplémentaires pour les dispositifs de chauffage mixtes Consommation journalière d'électricité (conditions climatiques moyennes) Q delecc kWh 0,168	Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	ηs	%	94	
Caractéristique pour la possibilité de fonctionnement en dehors des heures pleines non Précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l'installation ou de l'entretien (si applicable): voir documentation technique Chaudière à condensation oui Chaudière da condensation non Chaudière de susse température non Chaudière de type B1 non Dispositif de chauffage des locaux par cogénération non Dispositif de chauffage mixte non Dispositif de chauffage mixte Puissance utile À la puissance thermique nominale et en régime haute température P4 kW 20,50 À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température P1 kW 7,00 Rendement utile À la puissance thermique nominale et en régime haute température nominale et en régime basse température nominale et en régime sa température nominale et en régime basse température nominale et en régime sa température nominale et en régime basse température nominale nominale nominale nominale nominale et en régime sa distinct nominale nomi	Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau	η_{wh}	%	86	
Précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l'installation ou de l'entretien (si applicable): voir documentation technique Chaudière à condensation oui Chaudière à condensation oui Chaudière basse température non Dispositif de chauffage des locaux par cogénération non Dispositif de chauffage mixte oui Puissance utile À la puissance thermique nominale et en régime haute température P4 kW 20,50 À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température P1 kW 7,00 Rendement utile À la puissance thermique nominale et en régime haute température nominale et en régime basse température nominale et en régime basse température nominale et en régime haute température nominale et en régime basse température nominale et en régime haute température nominale et en régime basse température nominale et en régime haute température nominale et en régime basse température nominale et en régime basse température nominale et en régime haute température nominale et en régime basse température nominale et en régime haute température nominale et en régime basse température nominale et en régime haute température nominale et en rég	Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur	L _{WA}	dB	42	
Chaudière à condensation oui Chaudière basse température non Chaudière de type B1 non Dispositif de chauffage des locaux par cogénération non Dispositif de chauffage mixte oui Puissance utile Non À la puissance thermique nominale et en régime haute température P4 kW 20,50 À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température P1 kW 7,00 Rendement utile Na 88,2 À la puissance thermique nominale et en régime haute température η4 88,2 À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température η4 88,2 À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température η4 88,2 À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température η4 88,2 À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température η4 88,2 À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température η4 % 88,2 À 10 puissance thermique nominale et en régime basse température η4 % 88,2 À 10 puissance thermique nominale et en régime basse température η5 </td <td>Caractéristique pour la possibilité de fonctionnement en dehors des heures pleines</td> <td></td> <td></td> <td>non</td>	Caractéristique pour la possibilité de fonctionnement en dehors des heures pleines			non	
Chaudière basse température non Chaudière de type B1 non Dispositif de chauffage des locaux par cogénération non Dispositif de chauffage mixte oui Puissance utile À la puissance thermique nominale et en régime haute température P4 kW 20,50 À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température P1 kW 7,00 Rendement utile À la puissance thermique nominale et en régime basse température P1 kW 7,00 Rendement utile À la puissance thermique nominale et en régime basse température nn1 % 98,8 Consommation d'électricité auxiliaire À pleine charge À pleine charge elmax kW 0,027 À charge partielle elmin kW 0,011 En mode veille P5,88 kW 0,003 Autres caractéristiques Pertes thermiques en régime stabilisé P5,88 kW 0,003 Autres caractéristiques Pertes thermiques en régime stabilisé P6,88 kW 0,061 Consommation d'électricité du brûleur d'allumage P6,88 kW 0,000 Émission d'oxyde d'azote (uniquement pour le gaz et le mazout) NO _x mg/kWh 44 Caractéristiques supplémentaires pour les dispositifs de chauffage mixtes Consommation journalière d'électricité (conditions climatiques moyennes) Qelec kWh 0,168	Précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l'installation ou de l'entretien (si applicable): voir documentation technique				
Chaudière de type B1 non Dispositif de chauffage des locaux par cogénération non Dispositif de chauffage mixte oui Puissance utile À la puissance thermique nominale et en régime haute température P4 kW 20,50 À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température P1 kW 7,00 Rendement utile À la puissance thermique nominale et en régime basse température P1 kW 7,00 Rendement utile À la puissance thermique nominale et en régime basse température P1 % 88,2 À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température P1 % 98,8 Consommation d'électricité auxiliaire À pleine charge elmax kW 0,027 À charge partielle elmin kW 0,011 En mode veille P58 kW 0,003 Autres caractéristiques Pertes thermiques en régime stabilisé P58 kW 0,061 Consommation d'électricité du brûleur d'allumage P68 kW Émission d'oxyde d'azote (uniquement pour le gaz et le mazout) NO _x mg/kWh 44 Caractéristiques supplémentaires pour les dispositifs de chauffage mixtes Consommation journalière d'électricité (conditions climatiques moyennes) Qelecc kWh 0,168	Chaudière à condensation			oui	
Dispositif de chauffage des locaux par cogénération oui Puissance utile À la puissance thermique nominale et en régime haute température À la puissance thermique nominale et en régime basse température P1 kW 7,00 Rendement utile À la puissance thermique nominale et en régime basse température P1 kW 7,00 Rendement utile À la puissance thermique nominale et en régime basse température P1 kW 7,00 Rendement utile A la puissance thermique nominale et en régime basse température P1 % 88,2 A 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température P3 % 98,8 Consommation d'électricité auxiliaire A pleine charge P3 kW 0,027 A charge partielle P3 kW 0,011 En mode veille P3 kW 0,003 Autres caractéristiques Pertes thermiques en régime stabilisé P3 kW 0,061 Consommation d'électricité du brûleur d'allumage P1 kW 0,061 Consommation d'électricité du brûleur d'allumage P1 kW 0,061 Consommation d'oxyde d'azote (uniquement pour le gaz et le mazout) NO _x mg/kWh 44 Caractéristiques supplémentaires pour les dispositifs de chauffage mixtes Consommation journalière d'électricité (conditions climatiques moyennes) Qelec kWh 0,168	Chaudière basse température			non	
Dispositif de chauffage mixte oui Puissance utile Al la puissance thermique nominale et en régime haute température P4 kW 20,50 À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température P1 kW 7,00 Rendement utile À la puissance thermique nominale et en régime haute température η4 % 88,2 À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température η1 % 98,8 Consommation d'électricité auxiliaire elmax kW 0,027 À charge partielle elmin kW 0,011 En mode veille P ₅₈ kW 0,003 Autres caractéristiques P ₅₈ kW 0,061 Consommation d'électricité du brûleur d'allumage P _{1gn} kW - Émission d'oxyde d'azote (uniquement pour le gaz et le mazout) NO _x mg/kWh 44 Caractéristiques supplémentaires pour les dispositifs de chauffage mixtes Consommation journalière d'électricité (conditions climatiques moyennes) Q _{elec} kWh 0,168	Chaudière de type B1			non	
Puissance utile À la puissance thermique nominale et en régime haute température P4 kW 20,50 À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température P1 kW 7,00 Rendement utile À la puissance thermique nominale et en régime haute température Π4 % 88,2 À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température Π1 % 98,8 Consommation d'électricité auxiliaire À pleine charge elmax kW 0,027 À charge partielle elmin kW 0,011 En mode veille P _{SB} kW 0,003 Autres caractéristiques P _{sb} kW 0,061 Consommation d'électricité du brûleur d'allumage P _{ign} kW 0,061 Consommation d'electricité du brûleur d'allumage P _{ign} kW 0 Émission d'oxyde d'azote (uniquement pour le gaz et le mazout) NO _x mg/kWh 44 Caractéristiques supplémentaires pour les dispositifs de chauffage mixtes Consommation journalière d'électricité (conditions climatiques moyennes) Q _{elec} kWh 0,168	Dispositif de chauffage des locaux par cogénération			non	
À la puissance thermique nominale et en régime haute température P4 kW 20,50 À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température P1 kW 7,00 Rendement utile À la puissance thermique nominale et en régime haute température η4 % 88,2 À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température η1 % 98,8 Consommation d'électricité auxiliaire À pleine charge elmax kW 0,027 À charge partielle elmin kW 0,011 En mode veille Ps8 kW 0,003 Autres caractéristiques Ps8 kW 0,061 Consommation d'électricité du brûleur d'allumage Pstby kW 0,061 Consommation d'électricité du brûleur d'allumage Pign kW - Émission d'oxyde d'azote (uniquement pour le gaz et le mazout) NOx mg/kWh 44 Caractéristiques supplémentaires pour les dispositifs de chauffage mixtes Consommation journalière d'électricité (conditions climatiques moyennes) Qelec kWh 0,168	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			oui	
À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température P1 kW 7,00 Rendement utile Λ 88,2 À la puissance thermique nominale et en régime haute température Π4 % 88,2 À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température Π1 % 98,8 Consommation d'électricité auxiliaire À pleine charge elmax kW 0,027 À charge partielle elmin kW 0,011 En mode veille Ps8 kW 0,003 Autres caractéristiques Pertes thermiques en régime stabilisé Psby kW 0,061 Consommation d'électricité du brûleur d'allumage Pign kW - Émission d'oxyde d'azote (uniquement pour le gaz et le mazout) NOx mg/kWh 44 Caractéristiques supplémentaires pour les dispositifs de chauffage mixtes Consommation journalière d'électricité (conditions climatiques moyennes) Qelec kWh 0,168	Puissance utile				
Rendement utile À la puissance thermique nominale et en régime haute température À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température Description d'électricité auxiliaire Consommation d'électricité auxiliaire À pleine charge Pelmax A charge partielle En mode veille Pertes thermiques en régime stabilisé Consommation d'électricité du brûleur d'allumage Pign kW Caractéristiques supplémentaires pour les dispositifs de chauffage mixtes Consommation journalière d'électricité (conditions climatiques moyennes) Qelec kWh O,168	À la puissance thermique nominale et en régime haute température	P ₄	kW	20,50	
À la puissance thermique nominale et en régime haute température η4 % 88,2 À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température η1 % 98,8 Consommation d'électricité auxiliaire elmax kW 0,027 À charge partielle elmin kW 0,011 En mode veille PSB kW 0,003 Autres caractéristiques Pertes thermiques en régime stabilisé PStby kW 0,061 Consommation d'électricité du brûleur d'allumage Pign kW - Émission d'oxyde d'azote (uniquement pour le gaz et le mazout) NOx mg/kWh 44 Caractéristiques supplémentaires pour les dispositifs de chauffage mixtes Consommation journalière d'électricité (conditions climatiques moyennes) Qelec kWh 0,168	À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température	P ₁	kW	7,00	
À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température η1 % 98,8 Consommation d'électricité auxiliaire Emax kW 0,027 À charge partielle elmin kW 0,011 En mode veille P _{SB} kW 0,003 Autres caractéristiques Pertes thermiques en régime stabilisé P _{Stby} kW 0,061 Consommation d'électricité du brûleur d'allumage P _{Ign} kW - Émission d'oxyde d'azote (uniquement pour le gaz et le mazout) NO _x mg/kWh 44 Caractéristiques supplémentaires pour les dispositifs de chauffage mixtes Consommation journalière d'électricité (conditions climatiques moyennes) Q _{elec} kWh 0,168	Rendement utile				
Consommation d'électricité auxiliaire À pleine charge elmax kW 0,027 À charge partielle elmin kW 0,011 En mode veille P _{SB} kW 0,003 Autres caractéristiques Pertes thermiques en régime stabilisé P _{stby} kW 0,061 Consommation d'électricité du brûleur d'allumage P _{ign} kW - Émission d'oxyde d'azote (uniquement pour le gaz et le mazout) NO _x mg/kWh 44 Caractéristiques supplémentaires pour les dispositifs de chauffage mixtes Consommation journalière d'électricité (conditions climatiques moyennes) Q _{elec} kWh 0,168	À la puissance thermique nominale et en régime haute température	η_4	%	88,2	
À pleine charge À pleine charge A charge partielle Elmin kW 0,011 En mode veille P _{SB} kW 0,003 Autres caractéristiques Pertes thermiques en régime stabilisé P _{stby} kW 0,061 Consommation d'électricité du brûleur d'allumage P _{ign} kW - Émission d'oxyde d'azote (uniquement pour le gaz et le mazout) Caractéristiques supplémentaires pour les dispositifs de chauffage mixtes Consommation journalière d'électricité (conditions climatiques moyennes) Q _{elec} kWh 0,168	À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température	η_1	%	98,8	
À charge partielle elmin kW 0,011 En mode veille P _{SB} kW 0,003 Autres caractéristiques Pertes thermiques en régime stabilisé P _{stby} kW 0,061 Consommation d'électricité du brûleur d'allumage P _{lgn} kW - Émission d'oxyde d'azote (uniquement pour le gaz et le mazout) NO _x mg/kWh 44 Caractéristiques supplémentaires pour les dispositifs de chauffage mixtes Consommation journalière d'électricité (conditions climatiques moyennes) Q _{elec} kWh 0,168	Consommation d'électricité auxiliaire				
En mode veille P _{SB} kW 0,003 Autres caractéristiques Pertes thermiques en régime stabilisé P _{stby} kW 0,061 Consommation d'électricité du brûleur d'allumage P _{ign} kW - Émission d'oxyde d'azote (uniquement pour le gaz et le mazout) NO _x mg/kWh 44 Caractéristiques supplémentaires pour les dispositifs de chauffage mixtes Consommation journalière d'électricité (conditions climatiques moyennes) Q _{elec} kWh 0,168	À pleine charge	elmax	kW	0,027	
Autres caractéristiques Pertes thermiques en régime stabilisé P _{stby} RW O,061 Consommation d'électricité du brûleur d'allumage P _{ign} RW - Émission d'oxyde d'azote (uniquement pour le gaz et le mazout) NO _x mg/kWh 44 Caractéristiques supplémentaires pour les dispositifs de chauffage mixtes Consommation journalière d'électricité (conditions climatiques moyennes) Q _{elec} RW O,168	À charge partielle	elmin	kW	0,011	
Pertes thermiques en régime stabilisé Consommation d'électricité du brûleur d'allumage Émission d'oxyde d'azote (uniquement pour le gaz et le mazout) Caractéristiques supplémentaires pour les dispositifs de chauffage mixtes Consommation journalière d'électricité (conditions climatiques moyennes) Qelec kWh 0,168	En mode veille	P _{SB}	kW	0,003	
Consommation d'électricité du brûleur d'allumage P _{ign} kW - Émission d'oxyde d'azote (uniquement pour le gaz et le mazout) NO _x mg/kWh 44 Caractéristiques supplémentaires pour les dispositifs de chauffage mixtes Consommation journalière d'électricité (conditions climatiques moyennes) Q _{elec} kWh 0,168	Autres caractéristiques				
Émission d'oxyde d'azote (uniquement pour le gaz et le mazout) Caractéristiques supplémentaires pour les dispositifs de chauffage mixtes Consommation journalière d'électricité (conditions climatiques moyennes) Q _{elec} kWh 0,168	Pertes thermiques en régime stabilisé	P _{stby}	kW	0,061	
Caractéristiques supplémentaires pour les dispositifs de chauffage mixtes Consommation journalière d'électricité (conditions climatiques moyennes) Q _{elec} kWh 0,168	Consommation d'électricité du brûleur d'allumage	P _{ign}	kW	-	
Consommation journalière d'électricité (conditions climatiques moyennes) Q _{elec} kWh 0,168	Émission d'oxyde d'azote (uniquement pour le gaz et le mazout)	NO _x	mg/kWh	44	
	Caractéristiques supplémentaires pour les dispositifs de chauffage mixtes				
Consommation journalière de combustible Q _{fuel} kWh 22,701	Consommation journalière d'électricité (conditions climatiques moyennes)	Q _{elec}	kWh	0,168	
	Consommation journalière de combustible	Q _{fuel}	kWh	22,701	

D'autres informations importantes pour l'installation et la maintenance ainsi que pour le recyclage et/ou l'élimination sont décrites dans les instructions d'installation et d'utilisation. Lire et respecter les notices d'installation et d'utilisation.